



**Tranquilidade para quem vende
Segurança para quem compra**



Av. Itamaraty, 1600 Parque Industrial
Cafezal CEP: 86605-480 Rolândia/Pr



www.sulfiltros.com.br

Manual de Manutenção Filtros SF 1000 / 2000 - SULFILTROS



(43) 3255-3333



contato@sulfiltros.com

1

1. FINALIDADE

A manutenção dos filtros SF da SULFILTROS se baseia na drenagem da água que ficar separada ao fundo do equipamento e na substituição dos elementos filtrantes do equipamento e anéis de vedação.

2. MANUTENÇÃO

A drenagem da água separada no filtro deverá ser feita pelo registro da tampa inferior. Abra o registro quando visualizar água no visor inferior e feche-o assim que passar a sair óleo pelo registro.

A substituição das peças de reposição é sugerida pela fábrica a ser feita a cada 6 meses ou quando o vacuômetro do filtro apresentar pressão negativa igual ou superior a 500mmHg.

3. INSTRUÇÕES DE TROCA

3.1 – Coloque os registros das conexões de entrada, saída e by-pass os dois registros superiores na posição horizontal e o inferior na vertical, isolando assim o filtro da passagem do diesel.



3.2 – Drene o óleo diesel do filtro através do registro da tampa inferior somente até visualizar a base dos elementos filtrantes.

3.3 – Retire as porcas que fixam a tampa superior e em seguida remova-a

3.4 - Remova os elementos atuais do filtro e instale os novos elementos filtrantes.



Tranquilidade para quem vende
Segurança para quem compra



Av. Itamaraty, 1600 Parque Industrial
Cafezal CEP: 86605-480 Rolândia/Pr



www.sulfiltros.com.br



ATENÇÃO

Utilize somente elementos filtrantes originais **SULFILTROS**, podem ser os elementos Marrons (resina fenólica) ou os elementos brancos (resina melamínica) – ambos têm a mesma funcionalidade para uso do DIESEL – filtragem em 5 micras.

3.5 – Substitua os anéis de vedação que conectam o visor superior à tampa superior e à flange e recoloca o visor na posição inicial.

3.6 – Preencha novamente o filtro com a quantidade de óleo drenada inicialmente de modo a manter o nível de diesel do equipamento.



(43) 3255-3333



contato@sulfiltros.com

3